

CERTIFICARI, AGREMENTARI: ;  
**TUV: Calitate ; Mediu ; Sanatate Ocupationala**  
**AFER ; ELECTRICA; ICECON;**

### Norme de fabricatie:

- executati din profil cornier 25x25x3 mm sudati si zincati termic , conform: SR EN ISO 1461/2002, SR EN 62561-2/2012 , GOST R MEK 62561-2/2014 si STF 207-2015
- dimensiuni : L=1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0m sau conform solicitarii clientului
- verificarea grosimii stratului de zinc : EN ISO 2178/1998
- verificarea aderenței : SR EN ISO 2819 /1996
- calitatea otelului : S 235 JR
- suprafata desfasurata este de 0,194m<sup>2</sup>/m liniar de electrod

## CARACTERISTICI TEHNICE

### Electrozi de impamantare zincati termic

Dimensiuni	Kg/ buc
1,0	2,5
1,5	3,8
2,0	5,0
2,5	6,2
3,0	7,4

Grupuri de gauri din placuta electrodului de impamantare este in corespondenta cu grupul de gauri din „, BAZIT DP-GREU,,

NOI SUNEM  
 FULGERUL LA PAMANT

Pop Grigore  
 tel: 0752 315 944  
 popgrigore@betak.ro

Pentru detalii  
 și comenzi:  
**betak@betak.ro**  
**+40 263 234 312**  
**+40 264 415 718**

**BETAK**  
*Life guarantee*