

## Manșon termocontractibil liniar SMHA4

pentru cabluri armate



Aplicații universale pentru îmbinarea cablurilor armate de joasă tensiune cu izolație din PVC, PE sau XLPE .

### Tensiunea de lucru

- $U_0/U (U_m)$  0.6/1 (1.2) kV

### Aplicații

- Interior
- Exterior
- Medii subterane
- Medii umede
- Jgheaburi

### Caracteristici

- Izolator electric foarte bun
- Etanșeitate perfectă la apă
- Fără halogen
- Fără silicon
- Rezistență mecanică ridicată
- Rezistă la radiații UV și la agenți chimici
- Acoperă o gamă largă de secțiuni
- Dimensiuni compacte
- Durata de depozitare nelimitată


### Teste

- CENELEC HD 623 (VDE 0278, Aliniatul 623)

### Setul conține

- Tuburi interioare
- Tub exterior
- Tresă și arcuri rolă pt. refacerea armăturii
- Instrucțiuni de montaj în limba română

### Dimensiuni



Tip		L1 mm
SMHA4	1.5–10	450
	16–50	600
	25–95	600
	25–150	850
	95–300	1000

### Pentru cabluri de energie armate

Tip	armat		Cod articol
	4x		
	secțiunea maximă / conductor mm <sup>2</sup>		
SMHA4	1.5–10	1.5–10	145239
	16–50	16–50	145243
	25–95	25–95	145241
	25–150	25–150	130945
	95–300	95–300	147183

Conectorii trebuie comandați separat .