



Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IH
Nume scurt al dispozitivului	IH
Tip produs sau componenta	Temporizator mecanic
Numar de canale	1
Funcție disponibilă	Comutator manual de timp

Complementare

Domeniul de aplicare al aparatului	Cladire
Tip de sarcina	10 tub fluorescent compensat paralel, (58 W) 15 tub fluorescent compensat paralel, (40 W) Lampă cu halogen 230 V c.a., (1000 W) Lampă cu incandescență 230 V c.a., (1000 W) 3 tub fluorescent compensat paralel 100 W 7 lampă fluocompact, (11 W) 7 lampă fluocompact 15 W 7 lampă fluocompact, (20 W) 7 lampă fluocompact 7 W
Durata ciclului	24 h
Precizie de masurare	+/- 1 s/zi
Numar maxim de comutari	48 on - 48 off
Durata interval minima	15 min
Tip de setare	0
Precizie de masurare	+/- 1 s/zi 20 °C
Putere consumata	2.5 VA
Curent maxim de comutatie	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0.6
[Ue] tensiune operationala nominala	(+/- 10 %) 230 V c.a. 50/60 Hz
Suport de montare	DIN rail
Module de 9 mm	2
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Grad de protectie IP	IP20 B
Latime	18 mm
Inaltime	90 mm
Adancime	66 mm
Greutate produs	0.097 kg

Mediu

temperatura ambianta pentru utilizare	-10...50 °C
grad de protectie IP	Borne : IP20 B

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instructiuni sfarsit de viata produs	Disponibil

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------