



Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IH
Nume scurt al dispozitivului	IH
Tip produs sau componenta	Temporizator mecanic
Numar de canale	1
Funcție disponibilă	Comutator manual de timp

Complementare

Domeniul de aplicare al aparatului	Cladire
Tip de sarcina	Lampă cu halogen 230 V c.a., (1000 W) Lampă cu incandescentă 230 V c.a., (1000 W) 7 lampă fluocompact, (11 W) 7 lampă fluocompact 15 W 7 lampă fluocompact, (20 W) 7 lampă fluocompact 7 W 10 parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional ballast, (58 W) 15 parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional ballast, (40 W) 3 parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional ballast, (100 W)
Durata ciclu	24 h
Precizie de masurare	+/- 1 s/zi
Numar maxim de comutari	48 on - 48 off
Durata interval minima	15 min
Tip de setare	0
Precizie de masurare	+/- 1 s/zi 20 °C
Putere consumata	2.5 VA
Curent maxim de comutatie	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0.6
[Ue] tensiune operationala nominala	(+/- 10 %) 230 V c.a. 50/60 Hz
Durata de viata baterie	10 yr
Timp rezerva	Salvare program și timp 100 h
Suport de montare	DIN rail
Module de 9 mm	2
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Grad de protectie IP	IP20 B
Latime	18 mm
Inaltime	90 mm
Adancime	66 mm
Greutate produs	0.101 kg

Mediu

temperatura ambianta pentru utilizare	-10...50 °C
grad de protectie IP	Borne : IP20 B

Durabilitatea ofertei

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instructiuni sfarsit de viata produs	Disponibil

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------