



Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	Priza Pratika
Categorie fisa, priza	Joasa tensiune
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Mod de montare	Montare pe perete
Forma fisa, priza, carcasa	In unghi
[In] curent nominal	63 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Pozitie orara papuc de impamantare	6 h
Material fisa, priza	Carcasa: self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Pins: stainless steel Springs: stainless steel Sleeves : nickel plated brass
Conexiuni - borne	Suruburi captive, desfacute complet
Sectiune cablu	6...25 mm ²
Intrare pentru cablu	Presetupă
Tip filet	Pg 36
Greutate produs	1.02 kg
Dimensiune baza	104 x 162 mm
Inaltime	255 mm
Latime	104 mm
Adancime	180 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Culoare tensiune	Rosu

Mediu

standarde	EN 60309-1 EN 60309-2
grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
umiditate relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------