



### Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	Priza Pratika
Categorie fisa, priza	Joasa tensiune
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

### Complementare

Mod de montare	Montare pe perete
Forma fisa, priza, carcasa	In unghi
[In] curent nominal	125 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Pozitie orara papuc de impamantare	6 h
Material fisa, priza	Carcasa: self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Pins: stainless steel Springs: stainless steel Sleeves : nickel plated brass
Conexiuni - borne	Suruburi captive, desfacute complet
Sectiune cablu	16...70 mm <sup>2</sup>
Intrare pentru cablu	Presetupă
Tip filet	Pg 48
Greutate produs	2.4 kg
Dimensiune baza	114 x 224 mm
Inaltime	340 mm
Latime	114 mm
Adancime	213 mm
Culoare	Gri ( RAL 7035 )
Culoare tensiune	Rosu

### Medii

standarde	EN 60309-1 EN 60309-2
grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
umiditate relativa	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
temperatura de utilizare	35 °C ( 86400 s )

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------