



Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Stecher industrial
Nume scurt al dispozitivului	Fisa Pratika
Categorie fisa, priza	Joasa tensiune
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Forma fisa, priza, carcasa	Drept
[In] curent nominal	63 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Pozitie orara papuc de impamantare	6 h
Material fisa, priza	Self-extinguishing engineering polymer carcasa:
Materialul contactelor	Nickel plated brass pins:
Conexiuni - borne	Suruburi captive
Sectiune cablu	6...25 mm ²
Diametru exterior cablu	17...31 mm
Intrare pentru cablu	Presetupă
Tip filet	Pg 36
Greutate produs	0.792 kg
Inaltime	265 mm
Latime	110 mm
Adancime	110 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Culoare tensiune	Rosu

Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
umiditate relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
altitudine de functionare	2000 m
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------