



## Caracteristici Principale

Domeniul de aplicare al aparatului	Distributie
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iK60
Tip produs sau componenta	Intreruptor automat miniatura
Nume scurt al dispozitivului	IK60N
Descriere poli	1P
Numarul polilor protejati	1
[In] curent nominal	6 A la 30 °C
Tip retea	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	6000 A Icn conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde	EN/IEC 60898-1

## Complementare

Frecventa retea	50/60 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	6000 A 100 % x Icu conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare	3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact	Nu
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	DIN rail
Module de 9 mm	2
Inaltime	85 mm
Latime	18 mm
Adancime	78.5 mm
Greutate produs	100 g
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cic
Descriere optiuni de blocare	Dispozitiv de incuiere
Conexiuni - borne	Bornă simplă, sus sau jos rigid fir(e) 1...25 mm <sup>2</sup> maxim
Lungimea de dezizolare a firului	14 mm sus sau jos
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

## Mediu

grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare	2 conformitate cu EN/IEC 60898-1

categorie de supratensiune	III
temperatura ambianta pentru utilizare	-25...60 °C
temperatura de depozitare	-40...85 °C

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instructiuni sfarsit de viata produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------