



Caracteristici Principale

Domeniul de aplicare al aparatului	Distributie
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iK60
Tip produs sau componenta	Intreruptor automat miniatura
Nume scurt al dispozitivului	IK60N
Descriere poli	1P
Numarul polilor protejati	1
[In] curent nominal	16 A la 30 °C
Tip retea	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	6000 A Icn conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde	EN/IEC 60898-1

Complementare

Frecventa retea	50/60 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	6000 A 100 % x Icu conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare	3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact	Nu
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	DIN rail
Module de 9 mm	2
Inaltime	85 mm
Latime	18 mm
Adancime	78.5 mm
Greutate produs	100 g
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cic
Descriere optiuni de blocare	Dispozitiv de incuiere
Conexiuni - borne	Bornă simplă, sus sau jos rigid fir(e) 1...25 mm ² maxim
Lungimea de dezizolare a firului	14 mm sus sau jos
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare	2 conformitate cu EN/IEC 60898-1

categorie de supratensiune	III
temperatura ambianta pentru utilizare	-25...60 °C
temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instructiuni sfarsit de viata produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------