



Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 ITA
Nume scurt al dispozitivului	ITA
Tip produs sau componenta	Yearly programmable time switch
Domeniul de aplicare al aparatului	Cladire
Tip baterie	Litiu
Numar de canale	1
Limba	Daneza Olandeza Engleza Finlandeza Franceza Germana Maghiara Italiana Norwegian Poloneza Portugheza Romana Spaniola Suedeza Czech
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)

Complementare

Curent maxim de comutatie	16 A - 250 V c.a. pf = 1 6 A - 250 V c.a. pf = 0.6
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V AC at 50/60 Hz
Precizie	+/- 0.5 s/day 20 °C
Durata ciclu	24 hours + 7 days + year
Numar maxim de comutari	300
Durata interval minima	1 min.
Tip afisaj	LCD retro-iluminat
Durata de viata baterie	10 yr
Timp rezerva	10 years time and program saving
Module de 9 mm	4
Latime	35.8 mm
Inaltime	90 mm
Adancime	63 mm
Funcția	0
Absenta pentru vacanta	0
Time changeover	Automat
Updated by	DCF77 GPS
Cod compatibilitate	ITA
Segment de piata	Clădiri comerciale mici

Mediu

temperatura ambienta pentru utilizare	-30...55 °C
grad de protectie IP	IP20

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform - din 1426 - Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil