



Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 ITA
Nume scurt al dispozitivului	ITA
Tip produs sau componenta	Yearly programmable time switch
Domeniul de aplicare al aparatului	Cladire
Tip baterie	Litiu
Numar de canale	4
Limba	Daneza Olandeza Engleza Finlandeza Franceza Germana Maghiara Italiana Norwegian Poloneza Portugheza Romana Spaniola Suedeza Czech
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)

Complementare

Curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 1 6 A - 250 V c.a. pf = 0.6
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V AC at 50/60 Hz
Numar de intrari	2 intrări impuls și menținut
Precizie	+/- 0.5 s/day 20 °C
Durata ciclu	24 hours + 7 days + year
Numar maxim de comutari	300
Durata interval minima	1 min.
Tip afisaj	LCD retro-iluminat
Durata de viata baterie	10 yr
Timp rezerva	10 years time and program saving
Module de 9 mm	8
Latime	71.5 mm
Inaltime	90 mm
Adancime	63 mm
Functia	0
Absenta pentru vacanta	0
Time changeover	Automat
Updated by	DCF77 GPS
Cod compatibilitate	ITA
Segment de piata	Clădiri comerciale mici

Mediu

temperatura ambienta pentru utilizare	-30...55 °C
grad de protectie IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Conform - din 1426 - Declaratie de conformitate Schneider Electric
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instructiuni sfarsit de viata produs	Disponibil