



Caracteristici Principale

Complementare

Gama de produse	Detector de mișcare standard ARGUS
Gama	ARGUS
Tip produs sau componenta	Detector de mișcare
Tip de sarcina	Lampă cu halogeni de tensiune joasă cu transformator bobinat: 500 VA Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator electronic: 315 VA Incandescent lamp: 1000 W AC Fluorescent tube: 250 VA AC Compact fluorescent lamp: 4 x 23 W AC Capacitive: : 6 A 28 μF AC Capacitive: : 10 A 21 μF AC Halogen lamp: 800 W AC
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Carton
[Ue] tensiune operationala nominala	220...240 V
Frecventa retea	50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	220...240 V
Curent de iesire	10 A
Tip de setare	Sensibilitate luminoasă reglabilă Reglajul timpului
Temporizare	5 s - 20 min
Reglare intensitate luminoasa	5...2000 lux
Unghi de detectie orizontal	0...360 °
Fata de detectie	Frontal: 12 m
Material	PC (polycarbonat) mat
Montare dispozitiv	Suprafata
Inaltime minima de montaj	2.5 m

Mediu

grad de protectie IP	IP55
temperatura ambianta pentru utilizare	-15...40 °C
protectia mediului si probleme	Fara halogen
segment de piata	Rezidențial Clădiri comerciale mici

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0903 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instructiuni sfarsit de viata produs	Disponibil

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------