



IP 54 | TYPE 12



Această unitate de răcire cu montare verticală CUVN, cu grad de protecție IP 54, este disponibilă în numeroase dimensiuni diferite, pentru diverse cerințe de răcire. Aceasta înseamnă că soluția de răcire potrivită poate fi aleasă cu ușurință. Gestionarea inteligentă a energiei reduce consumul de energie cu până la 23%, în comparație cu soluțiile tradiționale, iar unitatea de răcire este ușor de instalat.

**Descriere:** Unitate de răcire de înaltă performanță pentru instalare verticală. Unitatea este montată la același nivel cu suprafața exterioară, astfel maximizându-se spațiul în interiorul dulapului. Aerul condiționat acoperă o gamă a puterii de răcire cuprinsă între 360 W și 5950 W. Toată gama are bobină de condensare cu "autocurățare" care elimină necesitatea filtrării aerului, evitându-se astfel întreținerea obișnuită. Capacitatea de răcire pentru condiții specifice trebuie căutată în diagrame. Toate modelele de peste 1000W sunt echipate cu disipator de condensare. Toate modelele cu putere mai mare 500W sunt prevăzute cu afișaj digital. Refrigerant ecologic R134a.

**Tipul conexiunii:** Terminal tip arc inclus.

**Material:** Oțel zincat acoperit cu vopsea pudră. Notă: Articolele care se termină în „SS” sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304. Oțel inoxidabil AISI 316 disponibil la cerere.

**Limită temperatură mediu interior:** Între +25 °C și +45 °C.

**Limită temperatură mediu exterior:** Între +20 °C și +55 °C.

**Protecție:** IP 54 | TYPE 12.

**Finisaj:** RAL 7035 pentru versiunea de oțel galvanizat.

**Cantitate pachet:** O unitate.

**CUVN**

UNITATE DE RĂCIRE MONTARE VERTICALA

---

Î	L	A	Capacitate răcire L35L35 (W)	Capacitate răcire L35L50 (W)	Putere consumată L35L50 (W)	Nr. articol
443	324	206	360 - 380	220 - 240	220	CUVN03602
642	313	223	550 - 580	390	310 - 340	CUVN05502
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	CUVN08502
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	CUVN10502
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	CUVN15002
1005	409	263	1500	1200	890	CUVN15004
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	CUVN21002
1005	409	263	2100	1800	1200	CUVN21004
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	CUVN30002
1217	511	347	3000	2500	1510	CUVN30004
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	CUVN40502
1217	511	347	4050	3260	1950	CUVN40504
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	CUVN59504
443	324	206	360 - 380	220 - 240	190 - 220	CUVN03602SS
642	313	223	550 - 580	410 - 430	310 - 340	CUVN05502SS
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	CUVN08502SS
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	CUVN10502SS
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	CUVN15002SS
1005	409	263	1500	1200	890	CUVN15004SS
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	CUVN21002SS
1005	409	263	2100	1800	1200	CUVN21004SS
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	CUVN30002SS
1217	511	347	3000	2500	1510	CUVN30004SS
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	CUVN40502SS
1217	511	347	4050	3260	1950	CUVN40504SS
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	CUVN59504SS

Putere alimentare (V/ph/Hz)	Curent maxim (A)	Curent pornire (A)	Siguranță (A)	Flux ventilator lateral (m <sup>3</sup> /h)	Nivel zgomot (dB)	Nr. articol
230 / 1 / 50 - 60	1.7	9.8	15	195	55	CUVN03602
230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	CUVN05502
230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	CUVN08502
230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	CUVN10502
230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	CUVN15002
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	CUVN15004
230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	CUVN21002
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	CUVN21004
230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	CUVN30002
400-3-50 / 460-3-60	4.85	19	15	930	69	CUVN30004
230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	CUVN40502
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	CUVN40504
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	CUVN59504
230 / 1 / 50-60	1.7	9.8	15	195	55	CUVN03602SS
230 / 1 / 50 - 60	2.1	15	15	195	61	CUVN05502SS
230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	CUVN08502SS
230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	CUVN10502SS
230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	CUVN15002SS
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	CUVN15004SS
230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	CUVN21002SS
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	CUVN21004SS
230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	CUVN30002SS
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	4.85	19	15	930	69	CUVN30004SS
230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	CUVN40502SS
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	CUVN40504SS
400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	CUVN59504SS

Notă: Articolele care se termină în „SS” sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304. Oțel inoxidabil AISI 316 disponibil la cerere.