



### Caracteristici Principale

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Numarul de module de 18 mm pe rand	12

### Complementare

Montare carcasa	Suprafata
Module de 9 mm	24
Numar de randuri orizontale	2
Numarul total de module de 18 mm	24
Tip de sina	DIN
Tip de instalare	Interior
Functie cutie de borne	Pământ / nul
Numar de cleme	2 earth / neutral terminal block with 17 screwed outgoers
Intrare pentru cablu	Knock-out cable entries (knock-out cable entries)
Tip de capac frontal	Afumat
Deschidere usa	Reversible at an angle of 180 °
[In] curent nominal	63 A 63 A and 63 A
[Ue] tensiune operationala nominala	400 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	2.5 kV
[Uij] tensiunea nominala de izolatie	500 V
Material carcasa	Enclosure : self-extinguishing plastic
Adancime	256 mm outside
Inaltime	326 mm outside
Adancime	96 mm outside
Culoare	Alb ( RAL 9003 )
Greutate produs	1290 g

### Mediu

standarde	IEC 60670-1-24
rezistenta la foc	650 °C ( 1800 s ) conforming to IEC 60695-2-10
grad de protectie IP	IP40 closed door conformitate cu SR EN 60529 IP30 open door conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conformitate cu IEC 62262
grad de poluare	2
temperatura ambianta pentru utilizare	-5...60 °C
temperatura de depozitare	-15...70 °C

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
--------------------------	---------------------------