



Caracteristici Principale

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy DS
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie

Complementare

Suport de montare	DIN rail
Compatibilitate gama	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Compatibilitate produs	Spacial enclosures
Descriere poli	4P
Predecesori caseta de distributie	4 x 12 holes
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. (Ph/N) 440 V c.a. (Ph/Ph)
[Ui] tensiune nominala de izolare	500 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	8.4 kA 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	36 kA
Conexiuni - borne	Distribution: borna cu surub, 3 x 10...35 mm ² (rigid) Distribution: borna cu surub, 3 x 4...25 mm ² (flexibil) cu pin Distribution: borna cu surub, 8 x 2.5...25 mm ² (rigid) Distribution: borna cu surub, 8 x 1.5...16 mm ² (flexibil) cu pin Supply: borna cu surub, 1 x 25...70 mm ² (rigid) Supply: borna cu surub, 1 x 16...50 mm ² (flexibil) cu pin
Cuplu de strangere	Distribution : Ø7.5 mm, 2 N.m with flat screwdriver Distribution : Ø7.5 mm, 2 N.m with PZ2 screwdriver Supply : Ø12 mm, 5 N.m with flat screwdriver Supply : Ø12 mm, 5 N.m with PZ2 screwdriver Distribution : Ø9 mm, 2.5 N.m with flat screwdriver Distribution : Ø9 mm, 2.5 N.m with PZ2 screwdriver
Module de 9 mm	20
Inaltime	100 mm
Latime	174 mm
Adancime	50.5 mm
Greutate produs	0.557 kg
Culoare	Alb RAL 9003

Mediu

grad de poluare	3
categorie de supratensiune	III
rigiditate dielectrica	2500 V
standarde	EN/IEC 60947-7-1

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

temperatura ambienta pentru utilizare

-25...55 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Not Green Premium product

RoHS

Compliant - since 1250 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Perioada

18 luni