


Mufe cupru



- Mufe Cu 0,75 - 630 mm², conform STAS



- Cu semibariera la mijloc
- Pentru conductoare multifilare clasa 2 conf. VDE 0295

Caracteristici


- Tratat prin recoacere pt. optimizarea proprietatilor materialului si a sertizarii
- Executat după cote stricte pentru obtinerea unui contact electric perfect

Material

- Cupru EN 13600

Suprafata

- Stanata



Sectiune mm ²	Cod	Dimensiune mm			Greutate/ 100 buc ~ kg
		d1	d4	l	
0,75	LV 0,75	1,3	2,8	20	0,085
1,5	LV 1,5	1,8	3,3	25	0,135
2,5	LV 2,5	2,3	4,2	25	0,215
4	LV 4	3,0	5,0	25	0,275
6	LV 6	4,0	6,0	20	0,280
10	LV 10	4,4	6,0	21	0,250
16	LV 16	5,5	8,0	26	0,620
25	LV 25	6,8	9,0	29	0,710
35	LV 35	8,2	11,0	32	1,210
50	LV 50	9,5	12,0	38	1,420
70	LV 70	11,2	14,5	42	2,500
95	LV 95	13,4	17,0	48	3,680
120	LV 120	15,0	19,5	52	5,650
150	LV 150	16,5	21,0	56	6,600
185	LV 185	19,0	24,0	65	9,800
240	LV 240	21,0	26,0	75	12,400
300	LV 300	23,5	29,5	75	16,700
400	LV 400	27,0	34,0	100	30,000
500	LV 500	31,0	38,0	140	47,500
630	LV 630	34,0	40,0	160	50,000