



Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	Priza Pratika
Categorie fisa, priza	Joasa tensiune
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Mod de montare	Montare pe perete
Forma fisa, priza, carcasa	In unghi
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Pozitie orara papuc de impamantare	6 h
Material fisa, priza	Self-extinguishing engineering polymer carcasa:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Suruburi captive
Sectiune cablu	1...4 mm ²
Diametru exterior cablu	21 mm
Tip filet	M25
Greutate produs	0.27 kg
Inaltime	120 mm
Latime	90 mm
Adancime	116 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Culoare tensiune	Rosu

Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistenta la foc	750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------