



Descriere: Designul compact face această lampă adecvată pentru montare în aproape orice cofretă sau profil. Se livrează împreună cu trei dispozitive de fixare integrate, de ex. magnet, șurub și dispozitiv de fixare prin presare, precum și un cablu de conectare. Este prevăzută cu un capac de protecție, starter electronic rapid și comutator cu 3 poziții (pornit/oprit, aprindere/stingere la acționarea ușii și iluminare permanentă). O mufă integrată permite acționarea printr-un comutator de ușă opțional.

Tip de lampă: Lampă fluorescentă T5/G5.

Luminozitate: 480 Lm.

Consum energie: 8 W.

Temperatură de exploatare: -15 °C to +45 °C.

Dimensiuni: 448 x 54,5 x 26 mm.

Conexiuni: Inclusiv cablu de conectare cu 2 pini de 0,75 mm², de 2,5 A cu lungimea de 150 cm și capăt deschis (2x0,75 mm²).

Aprobări: CE, EAC.

Livrare: O lampă cu un cablu de conexiune montat, magneți integrați și șuruburi de montare.

Tensiune de lucru	Finisaj	Nr. articol
230 V, 50/60 Hz	Gri deschis (RAL 7035)	TLC87035
230 V, 50/60 Hz	Negru (RAL 9005)	TLC89005

Versiunea de 24V, disponibilă la cerere.