

Date tehnice pentru produs: XC1608901 -

# Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m

Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m



## Schrack-Info

Pentru a garanta o transmitere de calitate a datelor fără zgomot la frecvențe înalte (de la aprox. 950 la 2150 MHz) de la LNB prin multiswitch și priza SAT la receptorul SAT este necesară utilizarea cablurilor coaxiale de înaltă calitate. Cablurile noastre de înaltă frecvență corespund calității de înalt nivel pentru componente de vârf, tehnologie de producție de vârf și un număr mare de ecrane.



## Fișe tehnice

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Diametru (mm)                              | 6,60                     |
| Masă netă (kg.)                            | 0,05                     |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -5                       |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 70                       |
| Clasă                                      | Class A                  |
| Conductor interior                         | 1,02 CCS                 |
| Diametru izolație                          | 4,60 Cell PE             |
| Conductor extern                           | Folie poliester aluminiu |
| Ecranaj                                    | 0,12 Al x 16 x 7         |
| Acoperire tresă (%)                        | 75                       |
| Eficiență ecranare (dB)                    | 90                       |
| Diametru (mm)                              | 6,60                     |
| Manta                                      | PVC                      |
| Euroclasă conform EN50575                  | Eca                      |
| Culoare manta                              | alb                      |
| Raza minimă de curbură (mm)                | 60                       |
| Greutatea nominală (kg/km)                 | 45                       |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Impedanță (Ohm)                   | 75 ± 3        |
| Rezistență DC la 20° C (Ohm/100m) | 22            |
| Lungime / împachetare             | colac de 100m |
| NVP (%)                           | 81            |
| Capacitate                        | 52 ± 4 pF/m   |

## VALORI TIPICE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Atenuarea nominală:</b> |                |
| 50 MHz                     | 4.50dB / 100m  |
| 100 MHz                    | 6.20dB / 100m  |
| 200 MHz                    | 8.60dB / 100m  |
| 300 MHz                    | 10.70dB / 100m |
| 470 MHz                    | 13.60dB / 100m |
| 860 MHz                    | 19.30dB / 100m |
| 1000 MHz                   | 21.00dB / 100m |
| 1350 MHz                   | 24.80dB / 100m |
| 1750 MHz                   | 28.60dB / 100m |
| 2050 MHz                   | 31.30dB / 100m |
| 2250 MHz                   | 32.90dB / 100m |
| 2400 MHz                   | 34.10dB / 100m |
| <b>Pierderi de retur:</b>  |                |
| 5 - 1.000 MHz              | more than 24dB |
| 1.000 - 2.000 MHz          | more than 22dB |
| 2.000 - 3.000 MHz          | more than 20dB |

## Tabel articole

| Descriere                                                   | NVP (%) | Comanda nr. |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m    | 81      | XC1608901   |
| Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m    |         |             |
| Accesorii opționale                                         |         |             |
| Conector-F coaxial,cu compresie pt. DIGI-SAT 3000,3030,3040 |         | XC16004983  |
| Sculă compresie coaxial pt. conector XC1600xxxx             |         | XC1600720   |
| Clește dezizolat cablu coaxial 6.6-6.8mm și 11 mm           |         | XC1600710   |
| Priză term.3port.R/TV/SAT,Cl.A,aplicată albă                |         | HSATD3M     |
| Priză term.4port.R/TV/2xSAT,Cl.A,aplicată albă              |         | HSATD4M     |
| Priză term.R/CATV 2porturi,2dB,Cl.A,aplicată,albă           |         | HSBKD2M     |